

防水型食品用温度計

SK-250WPII-N

No.8062-00

¥21,800 (税込 ¥22,890)

(食品用標準センサSWPII-01付)

主な機能

防水

本体・プローブ部ともにJIS C 0920
「保護等級6」に準拠した防水構造です。

HOLD

測定値のホールド (HOLD) ができます。

MAX/MIN

最高 (MAX) / 最低 (MIN) 温度が測定
できます。

オートパワーオフ

オートパワーオフ設定機能付

仕様

測定範囲：-40～250℃

分解能：0.1℃ (-9.9～199.9℃)
1℃ (上記以外)

測定精度：下表参照

防水性：JIS C 0920*「保護等級6」に準拠

使用環境：本体周囲温度 0～50℃

センサ：サーミスタ

寸法・質量：本体(W)71×(H)170×(D)36mm

約145g (乾電池含む)

センサプローブ (標準センサSWPII-01)

φ3×ℓ100mm (先トガリ)

φ18×ℓ100mm (握手部)

約83g (コード約1m)

付属品：ハンドストラップ1本、

単4アルカリ乾電池 (LR03) 2本

試験成績書1部 (センサに付属)

収納ビニールケース1コ

取扱説明書1部

*防水の種類及び意味：(JIS C 0920 抜粋)

保護等級	種類	意味
1	防滴Ⅰ型	鉛直から落ちてくる水滴によって有害な影響のないもの。
⋮	⋮	⋮
4	防沫型	いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの。
5	防噴流型	いかなる方向からの水の直接噴流を受けても有害な影響のないもの。
6	耐水型	いかなる方向からの水の直接噴流を受けても内部に水が入らないもの。

SK-250WPII-N

SWPII-01

○本体精度

	測定範囲	精度
範囲	-40 ~ -10℃	±(1℃+1digit)
	-9.9 ~ 199.9℃	±(0.1℃+1digit)
	200 ~ 250℃	±(1℃+1digit)

○センサ精度

センサ	SWPII-01	SWPII-02	SWPII-04	SWPII-05	SWPII-06
測定範囲	-40～250℃	-15～250℃	-15～250℃	-15～250℃	-40～250℃
範囲	-40～-16℃	測定範囲外			
	-15～-0.1℃	±2℃			
	0.0～40.0℃	±0.3℃			
	40.1～105.0℃	±0.7℃			
	105.1～250℃	±2℃			

ビニールカバー
装着時

食品用標準センサ (防水)

SWPII-01 No.8071-00
 ¥8,000 (税込 ¥8,400)

温度-40～250℃

φ3×ℓ100mm (先トガリ)

コード1m付

食品用標準高温センサ (防水)

SWPII-02 No.8072-00
 ¥8,000 (税込 ¥8,400)

温度-15～250℃ (0℃精度向上品)

φ3×ℓ100mm (先トガリ)

コード1m付

揚げ油測定用センサ (防水)

SWPII-05 No.8075-00
 ¥12,000 (税込 ¥12,600)

温度-15～250℃

φ3×ℓ400mm (先丸)

コード1m付

食品用中心温度測定用センサ (防水)

SWPII-04 No.8074-00
 ¥10,000 (税込 ¥10,500)

温度-15～250℃

φ2×ℓ150mm (先トガリ)

コード1m付

食品用中心温度測定用センサ (防水)

SWPII-06 No.8076-00
 ¥11,000 (税込 ¥11,550)

温度-40～250℃

φ2 (先端)×ℓ45mm+φ3 (根元)

×ℓ55mm (先トガリ) コード1m付

メモリー機能付 防水型デジタル温度計

アラーム機能付

Digital Thermometer SK-1250MCⅢα アルファ

No.8017-00 ￥29,800 (税込￥31,290)
(サーミスタ標準センサ1本付)

食品の調理温度管理や研究所・工場の 製品管理施設等での温度管理に

最適のセンサで対応するハンディタイプ・メモリー機能付
防水型デジタル温度計「SK-1250MCⅢα」。
センサ種類は用途に応じ、熱電対タイプ22種類、
サーミスタタイプ6種類を用意いたしました。
また、携帯に便利なストラップ付ソフトケースを
標準で用意いたしました。



標準センサMC-T100Ⅲα

■仕様

測定範囲:Th(サーミスタ) -30.0~150.0℃
熱電対(SK) -99.9~1250℃
分解能:Th(サーミスタ) -30.0~150.0℃/0.1℃
熱電対(SK) -99.9~199.9℃/0.1℃
200~1250℃/1℃

測定精度:【サーミスタ】

本体精度±0.2℃
センサ精度±(0.1%rdg+0.3)℃/0.0~100.0℃
±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~150.0℃

【熱電対(SK)】

本体精度±(0.1%rdg+0.3)℃/0.0~199.9℃
±0.5℃/-99.9~-0.1℃
±(0.2%rdg+1)℃/200~1250℃

センサ精度 クラス1 (JIS)

±1.5℃/-40℃以上375℃未満
±0.004・|t|/375℃以上1000℃未満
(センサ精度はオプションセンサの型番で異なります。)

主な機能:MAX(最大値) MIN(最小値)

HOLD(データホールド) REL(変化量)
REC(記憶) TIME(時計) アラーム設定

電源:単4マンガン乾電池(LR03) 4本

またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売

付属品:サーミスタ標準センサ(MC-T100Ⅲ) 1本

単4マンガン乾電池(LR03) 4本、取扱説明書 1部、ソフトケース 1コ

検査合格証、アスファルト用表示シール

寸法・質量:(W)66×(H)175×(D)25mm 約200g(乾電池含む)

●オプション:ACアダプタMC-AD06150-1 (DC6V150mA以上) ￥3,500 (税込 ￥3,675)

主な機能

■メモリー機能

データの取り込みもキー1つで簡単に
できます

- ・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大150件記憶できます
- ・オート記憶モードの場合、測定値を最大100件記憶できます

■プリンタ出力

記憶したデータをオプションのプリンタにプリントアウトできます

■防水

防水仕様:保護等級4(防沫形:いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)

■上限・下限温度の お知らせ機能

上限・下限温度を設定し到達するとアラーム音でお知らせします



専用プリンタ

￥40,000
(税込 ￥42,000)

No.8009-50

●プリンタ (オプション)

プリンタ接続ケーブルで、SK-1250MCⅢα (Ⅱ・Ⅲ共通) 本体と専用プリンタを接続し、本体内部に記憶させたデータをプリントアウトできます。

(詳細は取扱説明書をご覧ください。)

データのプリントアウトは一回の操作で記憶したデータが全部印字されます。

電源:専用ACアダプタおよび内蔵充電電池

動作温度範囲:0~40℃

寸法・重量:(W)160×(H)170×(D)66.5mm 約690g

付属品:プリンタ用紙1巻(約28m)、プリンタ専用ケーブル 1本

SK SATOホームページ インターネット上で、いつでも最新の製品情報をご覧いただけます。

URL:<http://www.sksato.co.jp> E-mail:info@sksato.co.jp

このパンフレットは、森林資源保護のため再生紙を利用しています。

100

ISO9001:2000 宮城工場 ISO14001 本社 朝霞配送センター

人と地球と未来を測る。

SK 株式会社 佐藤計量器製作所

本社 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3 ☎03-3254-8111(代) FAX03-3254-8119
大阪支店 〒540-0037 大阪市中央区内平野町2-1-10 ☎06-6944-0921(代) FAX06-6944-0926
札幌営業所 〒001-0020 札幌市北区北20条西4-2-17 ☎011-758-0051(代) FAX011-758-0065
仙台営業所 〒989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 ☎0224-83-4781(代) FAX0224-83-4770
名古屋営業所 〒460-0011 名古屋市中区大須1-3-16 ☎052-204-1234(代) FAX052-204-1123
北陸営業所 〒918-8026 福井県福井市湊2-1-506 ☎0776-35-7778(代) FAX0776-36-0170
福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-18-26 ☎092-451-1685(代) FAX092-451-1688
東京工場 〒174-0072 東京都板橋区南常盤台2-9-18 ☎03-3958-2321(代) FAX03-3958-2325
宮城工場 〒989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 ☎0224-83-2110(代) FAX0224-83-4770
配送センター 〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町1-3-38 ☎048-465-5977(代) FAX048-465-7929

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は平成17年6月現在の価格(税込価格)です。

おもとは...